

## IPC-20W22P 200萬 電梯專用半球型網路攝影機

- 採用新一代的H.264 視訊壓縮技術,壓縮比高,且處理非常快速流暢
- 逐行掃描 CMOS,捕捉運動圖像無鋸齒
- ICR 紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控
- 支持雙串流,支持IE、NVR、手機Android、IOS遠端網路監控
- 支援自動電子快門功能,適應不同監控環境
- 功能齊全:逆光補償、亮度、對比度、飽和度等調整



功能項目		規 格
攝影機	感測器類型	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最小照度	0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0.5 Lux with IR
	快門	1/50秒至1/10000秒
	鏡頭	3.6mm@ F2.0
	鏡頭介面類別型	M12
	日夜轉換模式	ICR紅外濾片式
	寬動態範圍	支援寬動態
	背光補償	支援
	數位減噪	數位減噪
壓縮標準	視訊壓縮標準	H.264/MJPEG
	H.264 編碼類型	Main Profile
	壓縮輸出碼率	32 Kbps~16Mbps
圖像	最大圖像尺寸	1080P/720P
	背光補償	支援
網路功能	存儲功能	支援NVR
	介面協定	ONVIF、RTSP、HTTP
	智能報警	移動偵測
	支援協定	TCP/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTSP
		PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS
	設定介面語言	英文、繁體中文等...
	通用功能	雙碼流,鏡像,密碼保護,浮水印技術
介面	通訊介面	1個 RJ45 10M / 100M Ethernet
一般規範	工作溫度和濕度	-30°C~60°C,濕度小於95%(無凝結)
	電源供應	DC12V±10% / 支援PoE供電外接線(選購)
	功耗	3W (5W MAX)
	尺寸 (mm)	○115×90mm (金屬散熱面板)
	重量	600g



製造代理：永達網股份有限公司  
 桃園縣桃園市中正路927號5樓  
 TEL:(03)301-9989  
 FAX:(03)301-9980