

LCR電錶

Economic LCR METER

6370 / 6371 / 6372



■ 特點說明

- 0.1% 基本精確度
- 綜合九大測試功能包含 (|Z| |Y| Cs Cp Ls Lp D Q DCR $\Delta\%$ θ)
- 簡單易懂的人性化介面
- 測試速度快，準確度高
- 外型精巧、攜帶便利
- 可外接標準 GPIB / RS-232 / Bin Handler 做控制
- 價格最優勢
- 可選購 Meter Link 自動化測試軟體，電腦操控作業更快速

■ 測試功能

參數範圍	量測範圍
Z R X	0.01m Ω ~ 100.00M Ω
Y G B	0.0001nS ~ 1000S
Cs Cp	0.01pF ~ 1F
Ls Lp	0.1nH ~ 100KH
D	0.0001 ~ 9.9999
Q	0.1 ~ 9999.9
DCR	0.01m Ω ~ 100.00M Ω
Δ	-999.99% ~ 999.99%
θ	-180° ~ +180°

■ 獨大特色

精巧迷你快精準、價格最優勢

6370 / 6371 / 6372 系列為益和 LCR Meter 最精巧迷你的機型，機身小功能俱全，不論是戶外辦公或空間有限的廠房，購置本機提供您攜帶上的便利，除此，價格最優勢絕對符合您的購置預算。

■ 規格

LCR 電錶- 量測速度	
Fast	5次 / 秒
Medium	3次 / 秒
Slow	2次 / 秒
基本精確度	0.1%
比較器測試模式	上下限設定 (依絕對值或百分比)
測試頻率	6370 100Hz ~ 20KHz 共 372 波段
	6371 100Hz ~ 100KHz 共 388 波段
	6372 100Hz ~ 200KHz 共 390 波段
AC 測試信號位準	50mV 100mV 250mV 500mV 1V
DC 測試信號位準	0.5V
Bias 電壓	2V
測試檔位	自動或鎖定
啟動方式	自動、手動、外部信號、GPIB
LED 顯示器	240*64 點陣式 LED
指示器	PASS、FAIL、BIAS LED 燈號指示，內建喇叭
連接端	4 端點 BNC 連結器
記憶體	內建式記憶體，可儲存 127 組設定
介面	RS-232 port, Remote 遠端控制 15Pin, GPIB (option)
輸入電壓	90-132Vac or 198-264Vac (可調式)
頻率	47-66Hz
操作溫度	10°C to 40°C
相對溼度	90% non-condensing
一般安全考量	依據並符合 EN61010-1 要求
Immunity	EN61326-1
Emissions	EN55022 Class A
高度	100mm
寬度	340mm
深度	330mm
重量	5kgs 不含配件