



## TOTAL RUBIA TIR 7400 CI

道達爾高性能柴油引擎機油

### 用途

適用於所有工程車輛  
適用於各種工作條件  
符合環境要求

- 超高性能重負荷柴油引擎機油
- 特別為適應嚴格技術規範的新型低排放柴油引擎而開發
- 適用於在最嚴苛工作條件下的運輸車輛及建築工程機械
- 有助於達到 EURO 2 及 EURO 3 引擎排放控制標準

### 規格

國際規格

- ACEA E5/E7
- API CI-4/SL

設備製造商認證

- GLOBAL DHD-1
- MERCEDES MB-Approval 228.3
- MAN M 3275
- CUMMINS 20071/20072/20076/20077/20078
- VOLVO VDS-3
- MTU Type 2
- MACK EO-M+
- RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2
- CATERPILLAR CAT ECF-1
- ZF TE-ML 04C

### 優點

延長換油週期  
適合車隊使用  
超高技術表現

- 超高性能表現，保證有更長的換油週期
- 特別適合用於同時擁有多種引擎(歐洲、美國、亞洲)的綜合性車隊使用
- 有效防止汽缸鋼套壁拋光
- 優異的工作黏度穩定性
- 優異的清淨分散特性(抑制油煙並使黏度增大)

代表特性	單位	SAE 等級 15W-40
密度(15°C)	kg/m <sup>3</sup>	883
運動黏度 (100°C)	mm <sup>2</sup> /s	14.2
運動黏度 (40°C)	mm <sup>2</sup> /s	105
黏度指數	-	142
閃火點(開口杯)	°C	>200
流動點	°C	-30
總鹼值	mgKOH/g	10.3

註：上述技術資料為目前產品檢測結果的平均值。由於可能受生產中有限誤差的影響，本公司保留修改資料的權利。