

植物性霧化切削油 CP-100

(鋁合金金屬帷幕牆專用加工切削油)

說明：

CP-100 是一種天然植物性油基的切削油，專用於切削加工噴霧系統，低黏度提供良好的冷卻性避免刀具與工件沾黏，生物可分解無味道的噴霧潤滑不會產生油霧，且有些案例甚至不必做油脂的清潔就可再次的加工。

特色：

CP-100 為 100%天然植物性切削油，無混合碳氫類礦物油，絕不刺激皮膚、眼睛及呼吸道，長期使用非常安全。

優點：

- 傑出的滲透力及濕潤力，有效延長刀具使用壽命
- 低黏度植物油，霧化後工件不油膩
- 低黏度植物油兼顧冷卻及沖屑能力
- 低黏度植物油，切削時遇高溫不會產生油霧

加工材質：

推薦用於噴霧系統鋁合金切削作業

建議使用方法：

◎ CP-100 適用在輕負荷加工。

典型性狀：

SPECIFIC GRAVITY	0.86~0.89
黏度@25°C cSt	5~7
閃火點 °C	125
顏色	淡褐色
總酸價 mg KOH/g	1.0 MAX

包裝：5 加侖、50 加侖

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control and knowledge which affect the use and performance of our products for which reason the information is given without responsibility.

正孚行有限公司

新竹市食品路 134 巷 68 號 1 樓 TEL：03-5629091 FAX：03-5629093