

室內照明

LED 天井燈



天井燈

60 W

應用場所

挑高公共區域, 工廠照明, 賣場照明, 倉儲照明

案例說明

金鼎建材公司 國內大型建材行位
於桃園整廠進行LED照明節能工程。

需求:

廠區工作時間於12小時。倉庫區高度8米 照度需求300~ 500 Lux , 裝卸貨區高度4米照度需求300~ 500 Lux , 色溫5700K , 演色性Ra80以上, 保固2年。

原本始用水銀燈1000W & 400W ,更
換使用LED150W & 60W天井燈 ,
完工後效果。

光強度增加2倍
省電 85%
壽命增長 4倍

產品規格

使用電壓: AC100~264V, 50~60Hz

消耗功率: 60W

色溫: 3000K / 4000K/ 5700K

流明輸出: 5100 lm ±10%

發光角度: 96° ±10°

尺寸: Φ 504mm x 400mm

材質: 散熱鋁基座+ PC罩

使用壽命: >30,000 小時

室内照明

LED 天井燈



天井燈
60 W



室內照明

LED 天井燈



天井燈

100 W

應用場所

挑高公共區域, 工廠照明, 賣場照明, 倉儲照明

案例說明

大裕焊業 國內專業焊接廠位於桃園工廠進行LED照明節能工程。

需求:

廠區工作時間於12小時。倉庫區高度8米 照度需求300~500，色溫5700K，演色性Ra80以上，保固2年。

原本始用水銀燈 500W, 更換使用 LED100W 天井燈，完工後效果。

光強度增加2倍

省電 80%

壽命增長 4倍

產品規格

使用電壓: AC100~264V, 50~60Hz

消耗功率: 100W

色溫: 3000K / 4000K / 5700K

流明輸出: 8500 lm ±10%

發光角度: 96° ±10°

尺寸: Φ 504mm x 400mm

材質: 散熱鋁基座+ PC罩

使用壽命: >30,000 小時



室內照明

LED 天井燈

天井燈

150 W



應用場所

挑高公共區域, 工廠照明, 賣場照明, 倉儲照明

案例說明

金鼎建材公司 國內大型建材行位
於桃園整廠進行LED照明節能工程。

需求:

廠區工作時間於12小時。倉庫區高度8米 照度需求300~ 500 Lux , 裝卸貨區高度4米照度需求300~ 500 Lux , 色溫5700K , 演色性Ra80以上, 保固2年。

原本始用水銀燈1000W & 400W ,更換使用LED150W & 60W天井燈, 完工後效果。

光強度增加2倍
省電 85%
壽命增長 4倍

產品規格

使用電壓: AC100~264V, 50~60Hz

消耗功率: 150W

色溫: 3000K / 4000K/ 5700K

流明輸出: 12750 lm ±10%

發光角度: 96° ±10°

尺寸: Φ 507mm x 440mm

材質: 散熱鋁基座+ PC罩

使用壽命: >30,000 小時

