

手動光源控制器 1CH/2CH/4CH/6CH

High Power Manual LED Controllers

產品規格表

型號 (Model)	HPL-PS12M	HPL-PS12M-2C	HPL-PS12M-4C	HPL-PS12M-6C
通道數 (Channel)	1	2	4	6
輸入電壓 (Input Voltage)	AC110-220 Input			
輸出電壓 (Output Voltage)	DC 12V			
輸出功率 (Output Power)	12W	15W	30W	30W
輸出電流 (Output Current)	1A(Max)	1.2A(Max)	2.4A(Max)	2.4A(Max)
環境濕度 (Humidity)	20%-80% RH			
環境溫度 (Temperature)	0度C-50度C			
控制方式 (Control)	手動調整			



適合用途

- ▶ 迷你型的調光器是業界調光器中的小鋼炮，提供12W高功率輸出能力，並提供9V/12V/18V/24V/28V/36V/48V不同的輸出電壓選擇，另有閃頻控制功能可供選擇
- ▶ 搭配各廠牌LED光源，應用於光電、LCD、連接器、塑膠、金屬、電子產業、半導體、個人電腦

產品特色

- ▶ 輕巧實用，強調穩定的調光功能，體積小且安裝容易，無段式調整可達任意亮度
- ▶ 穩定性最優，採線性輸出方式，雜訊與漣波係數 < 1%，非 PWM 控制，不會有閃爍的問題
- ▶ 針對產業需求，全新設計由全暗調光至全亮之時，線性度明顯優於他牌，沒有亮度差的問題