

## 太陽能景觀矮燈

- 此產品乃是針對景觀造景所設計，一般使用於中庭造景，休閒農場，河濱公園等
- 可裝設於人行步道邊，矮欄柱的頂端，或木棧道邊緣。
- 夜間對行人具導引效果光使用及中庭造景燈。尤其是下雨天，導引功能益見重要。
- 在長期使用中，連續 7 個陰雨天，仍可以正常工作。



### 技術數據

項目		TL-6812			
太陽能電池	Type	單晶矽			
	工作電壓(耗電量)	3.6V~2.9V			
	充電電流	210 mA (電壓3.4V)			
	開路電壓	3.0 V			
	短路電流	120 mA			
電池	型式	鋰鐵電池			
	規格	3.3 V 3000 mA			
	壽命	約 5 年			
LEDs	Type	高輝度			
	顏色	黃/白光			
	數量	12 顆			
	壽命	100,000 hrs			
工作條件	黃昏，天色暗時自動點亮，黎明時自動關閉。				
	當自然環境照度達 8000LUX 時即可連續正常使用				
可視距離	大約 200 公尺				
主體材質	外殼	高分子聚合物塑膠		重量	大約 2000g
		直徑 150 mm x 高 40 mm			
耐溫	保存: -40° C ~ +65° C		工作: -22° C ~ +48° C		
安裝填充材質	中性環氧樹脂(Epoxy)		保固	1 year	