

U S B 隔 離 器



型號：ISO2U

特 點

USB 介面	USB V1.1(1.5Mbps) and USB 2.0(12Mbps)
輸出電源	5VDC $\pm 10\% \leq 400$ mA
信號隔離電壓	1KV
電源隔離電壓	1KV

工作環境

工作溫度	-40° to 50°
保存濕度	25% to 75% RH

說 明

- 1.ISO2U相容USB V1.1及USB2.0並具有1000V隔離電壓。可以有效的保護您的電腦或筆記型電腦過電壓及靜電放電衝擊。
- 2.ISO2U可切換三種模式操作，低速模式 ( USB V1.1 )、關閉USB介面 ( 僅輸出電源 )、全速模式 ( USB V2.0 )。
- 3.ISO2U 主機端 ( 電腦或USB集線器 ) 連接為USB A型公頭連接器 ( Upstream )，USB A型母座連接器 ( Downstream ) 則連接設備端。

安 裝

- 1.USB A型公頭連接器(Upstream)與主機系統電腦或USB集線器連接。
- 2.USB A型母座連接器(Downstream)與USB周邊設備連接。
- 3.USB隔離器與主機系統連接，不需安裝驅動軟體。

注意事項：

- 1.為提供USB隔離器最佳性能，USB主機系統端和USB周邊設備端的5V電源不可共地。
- 2.USB隔離器輸出電壓，可提供高達400mA以內輸出電流。USB主機埠必須提供500mA電流輸出。
- 3.USB隔離器不支援使用中直接切換模式，必須先從主機系統移除後，再切換操作模式。
- 4.本產品不得應用於因產品之瑕疵或故障會導致人身傷亡的設備。

外 觀 尺 寸

圖中所示尺寸為公厘 mm 和(英吋 inches).

