

普通微壓錶

型號: 123

簡介

膜盒結構的微壓錶適用於量測微小的壓力。123 系列適用於無結晶性、無黏稠性、無腐蝕性之無雜質氣體。



規格

錶面直徑	2½"(65mm) ; 3"(75mm) ; 4"(100mm)
安裝型式	型式 B – 直立式底接 Ø2½" ; Ø3" ; Ø4" 型式 D – 背接式 Ø2½"中心牙; Ø3"偏心牙; Ø4"中心牙 型式 P – 埋入附邊式 (盤面固定) 背接 Ø3"偏心牙 ; Ø4"中心牙
錶殼	Ø2½" – 黑色鐵殼 ; Ø3"&Ø4" – 電鍍鐵殼 不銹鋼 SS304 錶殼可訂製 (型號 122)
鏡面	Ø2½" – PC ; Ø3"&Ø4" – 玻璃
刻劃銘版	鋁版印刷, 正壓 – 白底+黑&藍字 ; 負壓 – 白底+黑&紅字
主要結構	膜盒銅合金
內機零件	銅合金
指針	鋁黑色
接續部	Ø2½" – 公螺牙 1/4"PT 銅 Ø3"&Ø4" – 公螺牙 3/8"PF ; 3/8"PT 銅
精度微調	附有精度微調螺絲, 可調整±10% F.S.內的誤差
精度	滿刻度的±3%
操作溫度	+60°C 內
刻劃範圍	可製範圍 0 / 500 ~ 0 / 5000 mmAq 正壓或負壓 < 標準刻劃: 雙刻劃 mmAq & kPa >

型號選擇

