



# 日本竹網TSK綜合目錄

## 熱風產生機 · 熱風槍 · 風刀



**SH01~31**  
輕便型高溫熱風槍



**PD-11**  
手提式  
熱風產生機



**HAS型**  
輕便型  
熱風產生機



**TSK-C型**  
工業用熱風產生機



**均一風刀**  
急速水切、乾燥、冷卻

株式会社竹網製作所

### TSK-C型 電氣式熱風產生機

型 式	TSK-18	TSK-21	TSK-33	TSK-42	TSK-52	TSK-52H7	TSK-66	TSK-82	TSK-72	TSK-92	TSK-92	TSK-102	TSK-121
電 源	3200-3C×4	3200-3C×4	3200-3C×4	3200-3C×4	3200-3C×4	3200-3C×4	3200-3C×4	3200-3C×4	3200-3C×4	3200-3C×4	3200-3C×4	3200-3C×4	3200-3C×4
電 熱 容 量	3kW(8.6A)	5kW(14.4A)	7.5kW(21.6A)	10kW(28.9A)	12kW(34.6A)	15kW(43.3A)	30kW(86.6A)	30kW(86.6A)	30kW(86.6A)	30kW(86.6A)	30kW(86.6A)	30kW(86.6A)	30kW(86.6A)
自動溫度調節範圍	常溫+α~350℃												
熱風吐出口之口徑	65A ON型環圍(附O型環)												
最高吐出風量	1.9/2.2	2.9/3.3	4.1/4.9	5.4/6.1	8.0/9.3	10.6/12.1	17.5/22.9	22.6/26.5	21.1/25.1	3.3/5.0	5.5/7.5	11/15	30/45A
最高吐出壓力	10.1/13.8	15.0/17.3	19.8/24.1	17.5/22.9	22.6/26.5	21.1/25.1	3.3/5.0	5.5/7.5	11/15	3.3/5.0	5.5/7.5	11/15	30/45A
風量調節方式	手動調節												
電動機最大出力	0.55/0.85 kW												
定格電流	3.1/3.7A												
噪音	64/67 dB-B 種												
電源線種類 x size	2PNC2 4-心×3.5m 1φ												
重 量	59kg : [2kW,4kW]												

### TSK-B型 無溫控式熱風產生機



型式	TSK-11B	TSK-16B	TSK-21B	TSK-31B
型號	1200-2-003Y 1200-3-003Y	3200-3-006Y 3200-5-006Y	3200-3-013YA-LB 3200-5-013YA-LB	3200-7.5-013YA-LB
電熱容量(200V時)	2kw 3kw	3kw 5kw	3kw 5kw	7.5kw
電源 50/60Hz	單相 200/200.220V	三相 200/200.220V	三相 200/200.220V	三相 200/200.220V
送風機之型式	TSK-10200(單相)電容器	FC-302KW(單相)電容器	YU-130A · 130W · 0.68 / 0.63A	
出力·容量A	馬達:30W 0.23 / 0.25A	馬達:60W · 0.4 / 0.52A		
最大風量 50/60Hz	1.4 / 1.7 m <sup>3</sup> /min	2.4 / 2.8 m <sup>3</sup> /min	4.4 / 5.1 m <sup>3</sup> /min	
最高靜壓 50/60Hz	0.26 / 0.38kPa	0.45 / 0.68kPa	0.73 / 1.03kPa	
送風機之吸入氣體溫度	0℃~+130℃	0℃~+140℃	0℃~+230℃	
連續使用最高熱風溫度	400℃	300℃	350℃	

型式	TSK-41B	TSK-51B	TSK-61B	TSK-71B	TSK-81B	TSK-91B	TSK-101
型號	3200-8-025 Y-LB	3200-10-025 Y-LB	3200-15-025Y-LB	3200-20-075Y-LB	3200-30-1.5Y-LB	3200-35-2.2Y-LB	3200-45-2.2Y-LB
電熱容量(200V時)	8kW	10kW	15kW	20kW	30kW	35kW	45kW
電源 50/60Hz	三相 200/200.220V		三相 200/200.220V	三相 200/200.220V	三相 200/200.220V	三相 200/200.220V	三相 200/200.220V
送風機之型式	YU-250 · 250W · 1.27 / 1.17A		YU-750 · 750W 3.1/3.0A	YU-1500 · 1.5kW · 6.11/5.78A	Y-2200 · 2.2kW · 8.7 / 8.3A		
出力·容量A							
最大風量 50/60Hz	6.9 / 8.1 m <sup>3</sup> /min		14.3 / 13.3 m <sup>3</sup> /min	26 m <sup>3</sup> /min	34.5 / 30 m <sup>3</sup> /min		
最高靜壓 50/60Hz	0.93 / 1.34kPa		1.48 / 2.02kPa	2.25 / 2.60kPa	2.8 / 3.9kPa		
送風機之吸入氣體溫度	0℃~+230℃		0℃~+230℃	0℃~+230℃	0℃~+230℃		

### TSK-H型 高風壓熱風產生機



型 式	TSK-21H4	TSK-31H5	TSK-51H6
型 號	3200-3C×4	3200-5C×4	3200-7.5C×5
電 源	三相 200/200.220V	三相 200/200.220V	三相 200/200.220V
電 熱 容 量	3kW(8.6A)	5kW(14.4A)	10kW(28.9A)
自動溫度調節範圍	常溫+α~350℃		
熱風吐出口之口徑	65A ON型環圍(附O型環)		
最高吐出風量	1.9/2.2 m <sup>3</sup> /min	2.9/3.3 m <sup>3</sup> /min	4.1/4.9 m <sup>3</sup> /min
最高吐出壓力	10.1/13.8 kpa	15.0/17.3 kpsa	19.8/24.1 kpa
風量調節方式	手動調節		
電動機最大出力	0.55/0.85 kW		
定格電流	3.1/3.7A		
噪音	64/67 dB-B 種		
電源線種類 x size	2PNC2 4-心×3.5m 1φ		
重 量	59kg : [2kW,4kW]		

型 式	TSK-52H7	TSK-61H8	TSK-81H9
型 號	3200-12C×7	3200-15C×8	3200-30C×9
電 源	三相 200/200.220V	三相 200/200.220V	三相 200/200.220V
電 熱 容 量	12 kW(34.6A)	15 kW(43.3A)	30 kW(86.6A)
自動溫度調節範圍	常溫+α~350℃		
熱風吐出口之口徑	65A ON型環圍(附O型環)		
最高吐出風量	5.4/6.1 m <sup>3</sup> /min	8.0/9.3 m <sup>3</sup> /min	10.6/12.1 m <sup>3</sup> /min
最高吐出壓力	17.5/22.9 kpa	22.6/26.5 kpa	21.1/25.1 kpa
風量調節方式	手動調節		
電動機最大出力	3.3/5.0 kW		
定格電流	15/21A		
噪音	73/76 dB-B 種		
電源線種類 x size	2PNC2 4-心×4m 1φ		
重 量	175kg:[8kW,10kW]		

TSK C型

TSK H型