


用以保護數位訊號和類比訊號、DC24V 4~20mA Current Loop 之傳輸設備及電話系統、Modem 數據機等通訊設備，免受雷擊及突波所破壞，造成設備故障，影響系統運作，形成金錢及時間之損失。

特點：

1. 採混合式等電位接地電路架構
2. 小於 1 奈秒 (ns) 之反應時間
3. 可吸收 20kA 之突波電流
4. 可承受 15KV(1.2/50 μ s) 突波電壓
5. 標準軌道式 DIN Rail 或螺絲固定安裝方式
6. 低插入阻抗，訊號衰減量小於 $\pm 0.2\%$
7. 自行復原型之避雷突波保護
8. 多種接線端子，可為屋外或屋內盤內安裝使用
9. 符合 UL497A，ANSI/IEEE C62.41-1991 Cat A, B, C，
IEC-61643-1，AS1768-1991 Cat B, C 規範標準
10. 適用於 RS232，RS485，DC24V 4~20mA，ADSL，Modem



型 號	DL06	DL24	DL170	DA06	DA24	DA170	DE06	DE24	DE170
最大工作電壓	6V	24V	170V	6V	24V	170V	6V	24V	170V
預 箝 制 電 壓	12V	30V	190V	12V	30V	190V	12V	30V	190V
最大負載電流	500mA								
頻 寬	DC~5MHz								
反 應 時 間	<1ns								
突 波 電 流	5KA(8/20 μ s)			10KA(8/20 μ s)			20KA(8/20 μ s)		
串 列 阻 抗	4.7 Ω								
傳 輸 率 Bps	500K								
洩 漏 電 流	<5 μ A								
絕 緣 阻 抗	1000M Ω (DC 100V)								
絕 緣 耐 電 壓	AC 4KV/Min								
保 護 等 級	IP20								
操 作 環 境	溫度-40~85℃，相對濕度 0~95%								
尺 寸	W100xH75xD30mm（螺絲），W80xH75xD30mm（軌道式）								