

Elevator repeater

CEL / GEL / DEL / UEL

CDMA/GSM/DCS/WCDMA

電梯專用行動電話訊號轉發器

規格表

系統規格：824~894MHz (CEL CDMA800)
系統規格：890~960MHz (GEL GSM 900)
系統規格：1710~1880MHz (DEL DCS1800)
系統規格：1920~2170MHz (UEL WCDMA2100)

頻寬：25MHz/75MHz

訊號：AGC 訊號自動平衡 ≥ 30 dB

衛帶仰制： ≥ 70 dB

輸入/輸出埠：Single I/O Port, N type

阻抗：50 Ω

回返損耗： ≥ 10 dB

電源：AC90 ~ 240V(DC 12V, 1A)

體積尺寸：41(H)x240(W)x97(D)m/m

重量：0.75Kgs

標準配備：◎機器*1 ◎電梯外天線*1 ◎電梯內天線*1 ◎變壓器 AC90~240V*1



商務用途

適用於：百貨公司、飯店、企業內部、KTV、卡拉OK、辦公室、大賣場、物流業、倉儲、廠房、停車場、地下街、餐廳、建築工地、校園內電梯等通訊不良的地方，皆可使用的電梯專用行動電話訊號轉發器。

- 採用 AGC 訊號自動平衡系統(不干擾基地台訊號)。
- 全雙工，單天線 CLASSA 設計，安裝容易。
- 穿透力佳，訊號穩定，資料傳輸不失真。
- 電梯外天線，放置活動快速電梯上方，收發訊號。
- 電梯內天線，放置活動快速電梯內上方快速收發訊號。
- 電梯快速專用通道外，佈置強波器，擴大通信範圍。

附屬配件



電梯外天線

<http://great106.net>



電梯內天線

<http://great106.net.tw66.com.tw>



電梯快速通道天線(另購)



嵌入式天線(另購)

[mail:great46j@ms21.hinet.net](mailto:great46j@ms21.hinet.net)