

產品介紹-PE Film for Stretch



用 LLDPE(線性低密度聚乙烯)原料生產工業伸縮膜。產品具有質量輕 (比重 0.918) 特點為最經濟實惠的包裝材料。產品經添加特殊原料製造具備強韌、耐穿刺性的優點。並具有透明及自粘性等特性。

提供更簡便使用、最有效率的包裝材料。

產品可應用於集體打包或貨物棧板打包固定使用，提供防潮、防塵、固定貨品等優點。由於膠膜本身具有自粘性以及纏繞時能提供張力束緊之作用在貨物包裝固定時故能提供最佳打包效果。

產品規格：

- 厚度：17 μ ~ 40 μ
- 寬度：500mm or 1500mm
- 長度：300M ~ 2000M
- 紙管：直徑 3"

產品分類：

- 手打包伸縮膜：用於簡易方便包裝之用途。
- 機械用伸縮膜：用於自動伸縮膜纏繞機，產品延伸性可達 150%~200%

產品及包裝規格

產品規格(厚度*寬*長*重量)	包裝規格	名稱
15 μ *500mm*500m*3.44KG	包裝 2 支/箱	手打包伸縮膜
17 μ *500mm*250m*1.95KG	包裝 4 支/箱	手打包伸縮膜
17 μ *500mm*300m*2.34KG	包裝 4 支/箱	手打包伸縮膜
17 μ *500mm*450m*3.51KG	包裝 4 支/箱	手打包伸縮膜
17 μ *500mm *500m*3.9KG	包裝 2 支/箱	手打包伸縮膜
17 μ *500mm*1500m*11.7KG	包裝 1 支/箱	機械用伸縮膜
20 μ *500mm*1500m*13.77KG	包裝 1 支/箱	機械用伸縮膜

物質特性表

物性項目		單位	測試方法	機械用膜	手打包膜
厚度		μ	--	20	20
比重		--	ASTM D1505	0.918	0.918
拉力強度 (破斷點)	MD	Kg/cm2	ASTM D882	240个	240个
	CD			170个	170个
伸長率 (破斷點)	MD	%	ASTM D882	400个	400个
	CD			650个	550个
撕裂強度	MD	g	ASTM D1922	50个	20个
	CD			410个	400个
光澤度(GLOSS)60		%	ASTM D2457	130个	130个

備註:上表為實驗室數據,僅供參考用