
智能充電解決方案
具有五吋觸控彩色螢幕，方便調控或設定
全程使用語音導引
通過國家VPC/RPC認證、內建電表符合度量衡規範
支援autocharge可隨插即充
輸出功率可依需求調整7KW~11KW
支援新售所有車型提供J1772/TYPE2槍線
商場 / 飯店
社區 / 建案
工 廠
一般停車場
啟動充電
RFID
以合理價格，提供卓越產品與服務，滿足顧客需求。
確保品質，不只是責任，更是我們的營運核心目標。

CA50-U 系列充電樁



Model No. 型式		CA50-U1-32 基本型	CA50-U2-32 進階型	CA50-U1 基本型	CA50-U2 進階型
電源					
輸入	電壓	200~240 VAC,單相 (L1+L2+Gnd)			
	頻率	50/60Hz			
輸出	電壓	220-240 VAC			
	最大電流	Max 32A		Max 50A	
	功率	7kW		11kW	
操作與控制					
接口方式		SAE J1772 type 1 / IEC62196-2 Type 2			
按鍵		緊急停止開關			
LED燈號		待機中(藍燈恆亮)、充電中(綠燈閃爍)、完成充電(綠燈恆亮)、警告或異常 (紅燈閃爍)			
語音指引		具備			
螢幕		無	5”彩色觸控螢幕	無	5”彩色觸控螢幕
電子電錶		電路量測 / 獨立電錶裝置(MID)			
通訊					
RS-485		一組			
Ethernet		10/100 Mbps Ethernet (OCPP 1.6J)			
RFID		ISO 14443-A, MIFARE			
Wi-Fi		選配			
保護					
防護等級		IP55 / IK9			
保護功能		具高低壓保護、過溫保護、過電流保護、絕緣偵測功能、接地偵測、防突波、防雷擊			
認證		CNS15511, VPC, RPC			
操作環境					
溫度		-20~50°C			
濕度		5%~95%			
機型規格					
尺寸		充電樁: 長 440 x 寬 320 x 高 165mm			
重量		7.3~7.5kg			
充電線長		5M			
充電樁安裝型式		壁掛式、立柱式(選配)			

EMS電源管理系統

東亞通信全系列產品均為智慧聯網的充電樁，為各品牌電動車提供可靠、安全、省電的充電服務。專為商用空間與社區停車場開發，並符合CNS15511充電規範，支援OCPP充電管理平台。

東亞自行開發之EMS 系統專為社區住宅設計，配合台電「專設一戶」政策規劃。讓管委會能輕鬆進行自動化計費與場站管理。



東亞通信工業股份有限公司
238新北市樹林區中正路753號
TEL: +886-2-26893781
marketing@tongya.com.tw
www.tongya.com.tw