



AZOLLA (取代 ELF ACANTIS HM)

通用型液壓油

用 途

液壓系統

- 特製油品，適用於在一般條件下運作之各種液壓系統，如：工具機，橡/塑膠射出成型機，油壓沖床，...
- 亦適於需抗磨損油品之其它應用，如：低負荷齒輪，滑動與滾動軸承，空壓機，....

規 格

國際規格

- AFNOR NFE 48-603 HM
- ISO 6743/4 HM
- DIN 51524 P2 HLP

優 點

- 具抗磨損性。
- 抗氧化性佳。
- 具防鏽與抗腐蝕特性。
- 消泡性與空氣釋放性佳。
- 抗乳化性強。

代 表 特 性	試驗方法	單位	AZOLLA		
			32	46	68
比重 (15 °C)	ISO 3675	kg/m ³	874	880	886
黏度 (40°C)	ISO 3104	mm ² /s	32	46	68
黏度 (100°C)	ISO 3104	mm ² /s	5,3	6,8	8,7
黏度指數	ISO 2909	-	> 95	> 95	> 95
閃火點 (O.C.)	ISO 2592	°C	> 200	> 200	> 200
流動點	ISO 3016	°C	< -21	< -18	< -15

上述技術資料為目前產品檢測結果的平均值。由於可能受生產中有限誤差的影響，本公司保留修改資料的權利。