



多用途油性防銹油 PR-129

■ 產品說明：

以精煉的石蠟基油為基礎油搭配排水性極強的國外進口防銹添加劑，防銹效果良好且兼具潤滑性，適合一般工具、鋼鐵金屬、CNC 加工後機械零件防銹，以及機器設備海外出口防銹用，亦適合粉末冶金工業含油軸承及燒結後防銹使用。

■ 特點：

- ◎ 溫道溫和，不含溶劑絕不刺激皮膚。
- ◎ 黏度適中，使用起來不黏膩。
- ◎ 兼具潤滑性可用於含浸油軸承。
- ◎ 室內防銹效果三個月以上，如能隔絕空氣可防銹更久。
- ◎ 適合多種零件的儲存保護。

■ 使用方式：

- ◎ 浸泡(效果最好)
- ◎ 塗佈
- ◎ 噴霧

■ 清洗方式：

- ◎ 一般油性溶劑(去漬油..等)即可去除

■ 物理性質：

美製比重 API °C 15.6	31.2
閃火點 PMCT, °C	150
顏色 D-1500	L4.0
黏度 CSt @ 40°C	26
水置換性,25°C,1hr, MIL-C-16173D	通過
濕室防銹性 ,D1748	50+
總酸價 TAN, mg KOH/g	1.5
鹽水試驗	無銹點

■ 包裝：

5 加侖，50 加侖