

RUBIA S 40

道達爾單級黏度柴油引擎機油

用途

- 適用於所有土建工程機具、卡車、火車頭的渦輪增壓或自然進氣式柴油引擎
- 適用於所有固定式柴油引擎(發電機使用)
- 若機油黏度與齒輪箱、扭力變矩器、液壓系統等製造商所要求的用油黏度相符時，亦可使用同一機油於這些應用上

性能

國際規格

ACEA E2
API CF/SF

OEM 核准

MERCEDES MB-Approval 228.0
MAN 270
ZF TE-ML 02C/04B
MIL-L 2104E
MTU OIL TYPE 1

客戶效益

技術效益

- 單級
- 高黏度指數
- 作業時穩定性高
- 卓越的清淨效果
- 極高的分散性
- 優異的抗磨損及抗腐蝕性
- 優異的抗氧化、防鏽及消泡性

代表特性	單位	SAE 等級
		40
密度(@15°C)	kg/m ³	885
黏度(@100°C)	mm ² /s	13.2
黏度指數	-	100
閃火點	°C	>200
流動點	°C	-9
總鹼值(TBN)	mgKOH/g	11.2

上述技術資料為目前產品檢測結果的平均值。由於可能受生產中有限誤差的影響，本公司保留修改資料的權利。