



PV 100 – 100 PLUS

真空泵浦使用礦物油。

用途

真空泵浦

往復式或旋轉式真空泵浦的潤滑。
使裝備到達前置真空的第二個真空位準。
PV 100 PLUS 係特別為泵唧潮溼的空氣配製。

優點

真空產生

及時的穩定性能

低油飽和蒸汽壓力

此種油的基本特色在於得到所需的真空度。

良好的黏性指數

在整個使用期間，由於溫度升高、穩定而造成黏度的少量變化，得以確保真空泵浦的密封性能。

良好的抗氧化性

不會形成有機沉積物為此種特性的一種結果。在標準作業狀況及沒有極嚴重的腐蝕性氣體下，PV 100 PLUS 可以達成最經濟的使用。

代表特性	試驗方法	單位	PV 100	100 PLUS
密度(15)	ISO 3675	kg/m ³	886	886
黏度(40)	ISO 3104	mm ² /s	118	105
黏度(100)	ISO 3104	mm ² /s	12.5	11.5
黏度指數	ISO 2909		98	97
流動點	ISO 3016		-10	-12
閃火點(COC)	ISO 2592		260	268
蒸汽壓力		mbar	10 ⁻³	10 ⁻³

上述技術資料為目前產品檢測結果的平均值。由於可能受生產中有限誤差的影響，本公司保留修改資料的權利。