

機床導軌潤滑油 SW-68

說明：

SW-68 為機床導軌潤滑油，油料特別精煉並添加特殊添加劑配製而成，對金屬表面之黏附性極佳，能有效潤滑各種重型工作母機之摺動面、床台滑道，防止床面跳動，減少黏著與滑動的合併現象，提高加工品之品質。

特色：

由高黏度指數的基礎油製成，添加增稠劑與抗磨劑，具有優良的摩擦特性，防止磨損及腐蝕，並有優異的金屬附著性，防止切削油的沖刷。

優點：

- 極佳的極壓性能與防黏滑性能
- 提供防銹及防腐蝕性能
- 優良的脫乳性、過濾性及消泡性
- 優異的耐磨損性，減少滑槽、車台、護床及螺桿的磨損
- 用於機床循環系統中，SW-68 的使用壽命長
- 具有抗乳化性質，與水溶性切削油混合時可避免乳化及浮油

用途：

- 適用工具機械之導軌潤滑
- 特別適用於中央潤滑系統
- 適用於各種製造導軌及滑動面的材料

典型性狀：

比重 Gravity, API, 15.6°C	28.3
黏度 Viscosity, cst@40°C	68.4
@100°C	8.82
黏度指數 Viscosity Index	101
流動點 Pour Point, °C	-12
閃火點 Flash Point, COC, °C	236
顏色 Color, D1500	3.0
總酸價 TAN, mgKOH/g	1.27
黏度級數 ISO VG Grade	68

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control and knowledge which affect the use and performance of our products for which reason the information is given without responsibility.

正孚行有限公司

新竹市食品路 134 巷 68 號 1 樓 TEL：03-5629091 FAX：03-5629093