

### 技術數據表

## MR-H 系列 高真空泵浦油

#### 描 述

摩可潤® MR-H 系列高真空泵浦油配方是為滿足或超越所有類似的產品性能所研發。它與礦物油 / PAO 油潤滑系統兼容。

#### 特 點

- 優良的安定性，可長時間連續運轉，提高機械效能
- 良好的抗乳化性，與水分離性強，能延長泵浦油的使用期限
- 黏度指數高，起動容易，節省電力
- 低蒸氣壓，可滿足泵浦壓力達到的最高界限

### 典型特徵

項 目 / 等 級	MR-100H	MR-200H	MR-250H
運動黏度, (40°C), mm <sup>2</sup> /s	46	68	100
黏度指數	100	100	100
比重 g/cm	0.846	0.849	0.847
閃點 (開口), °C	225	240	250
傾點, °C	-10	-10	-10
抗乳化度 (40-40-0), ml,min			
54°C	5	5	-
82°C	-	-	5
熱安定性 (170°C x 2.4h)	合格	合格	合格
蒸氣壓, (50°C), Torr	1X10 <sup>-4</sup>	1X10 <sup>-5</sup>	1X10 <sup>-5</sup>

註：以上數據為代表性式樣的測定結果，產品性能以實測為準。

