

日本 AIKOH SX 系列電子式推拉力計

超大液晶顯示幕 • 簡易機能 • 超低價格



一、SX 系列機型一覽表：

Model	計測範圍	最小表示值
SX-2	2kgf	1gf
SX-5	5kgf	1gf
SX-20	20kgf	10gf
SX-50	50kgf	10gf

二、選購品：SX 系列專用輸出線規格

Model	規 格
SX-OP-1	Overload output Cable
SX-OP-2	Printer & External input Cable

三、SX 系列規格 Specifications：

計測單位 Measuring Unit	N or(gf)Kgf、N、lb 切換
計測方式 Test Mode	最大值 Peak、瞬間值 Track。
精 度 Accuracy	±0.2%F.S
取樣速度 Sampling Speed	20、62、200、800 回/秒，可切換。
反應速率 Display Time	1、2、5、10、20 回/秒，可切換。
超大型顯示部 Digital Display	LCD 五位數，40mm*40mm。
過負荷輸出功能 Over Load Output	過負荷輸出端子(輸出線另購)。
印表輸出方式 Printer Output	熱感式印表機輸出端子(輸出線另購)。
外觀尺寸 Size	W68xH157.5xD37mm
測試台連線功能 Stand Control	外部過負荷保護裝置、歸零功能，外部輸入測試值保持接點。
電池使用時間 Battery Life	約 35 小時
使用溫度 Operation Temperature	0 ~ 50℃
重 量 Weight	約 360g
電 源 Power Source	鎳氫電池、100~240V AC 變壓器

四、SX 系列標準配備：



五、SX 系列標準測頭：



星友企業股份有限公司
U-ACRE ENTERPRISE CO., LTD.
台北總公司：
台北縣三重市興德路 90 號 12 樓
Tel:886-2-85111576 Fax:886-2-85111200
<http://www.uacre.com.tw>
E-mail: uacre.tw@uacre.hinet.net

大陸公司：
廣東省東莞市長安鎮錦繡路新安好運大樓 8 樓 B 座
Tel:(769)8532-2026 Fax:(769)8531-3313
上海市閔行區萬源路 400 弄 4 號 802 室
Tel:(021)5493-0820 Fax:(021)5493-0810