

ARM-500A 自動滾筒雷射測定機

一、應用：本機型適用於測量外徑及偏擺。



二、標準組合：

- 1.測定部：LMG D5-305 II 東京光電(株) 1SET
 - (1) 量測範圍：3~30mm
 - (2) 量測精度：外徑 $\pm 0.003\text{mm}$
偏擺 $\pm 0.010\text{mm}$
- 2.ARM-500A 自動位移裝置：
 - (1) 移動行程：500mm
 - (2) 最快移動速度：15mm/sec
- 3.控制器：
 - (1) 設定組群有 20 組
 - (2) Learn 學習/Repat 重複方式，設定測定位移工作點，每組最多可設置 99 點。
 - (3) 每點的量測時間：1~99sec
 - (4) 雙邊氣壓式下壓固定工件兩端
- 4.工件回轉方式：
 - (1) AC 交流馬達
 - (2) 速度可調
- 5.SPC 統計量測軟體。

軟體功能說明：

- | |
|--------------------------------|
| 1.實用 SPC 統計功能，可分析 Xbar-R、直方圖。 |
| 2.可自設規格公差上、下限，人性化顯示合格判定。 |
| 3.自設報表格式，套用現有的報表。 |
| 4.即時顯示數據推移圖，自動標示資料的 Max、Min 值。 |
| 5.按鍵切換圖示顯示，介面操作簡易快速。 |
| 6.自動計算量測總數及不良數。 |
| 7.完整查詢功能，日報表、週報表迅速完成。 |
| 8.操作功能提示，精靈介面輸入。 |
| 9.可匯至 EXCEL，功能彈性。 |
| 10.檔案基本屬性即時呈現，可迅速追蹤問題數據。 |
| 11.補償值功能，即時在量測項目上直接修正偏差值。 |
| 12.手動與自動資料備份模式。 |



三、選購品：電腦硬體設備

星友企業股份有限公司

U-ACRE ENTERPRISE CO., LTD.

台北總公司：

台北縣三重市興德路 90 號 12 樓

Tel:886-2-85111576 Fax:886-2-8511200

http://www.uacre.com.tw

E-mail: uacre.tw@uacre.hinet.net

大陸公司：

東莞市長安鎮錦繡路新安好運大樓 8 樓 B 座

Tel:(769)8532-2026 Fax:(769)8531-3313

上海市閔行區萬源路 400 弄 4 號 802 室

Tel: (021)5493-0820 Fax: (021)5493-0810