

# HT-10

## 長距離光罩式條碼掃描器

### 產品特色：

- ◆ 32bit 高效能CPU，掃描速度快
- ◆ 30公分超長讀取距離(40mil)
- ◆ 可讀取4mil高密度條碼
- ◆ 條碼讀取寬度可達13cm
- ◆ 1.5公尺耐摔
- ◆ IP-30 防塵設計



### 適用行業：

連鎖便利商店、電子業、運輸業、公共事業收費櫃台  
等有寬窄條碼以及長距離讀取需求場合

# HT-10

## 長距離光罩式條碼掃描器

### 產品規格

#### 光學規格

● 光學系統:	2500 Pixel CCD sensor
● 中央處理器:	32 bits CPU
● 掃描速度:	200 次/每秒
● 掃描光源:	RED LED (660nm)
● 掃描解析度:	0.1mm (4 mil)
● 條碼對比值:	30% (PCS) or more
● 掃描角度:	45°
● 掃描寬度:	Up to 180mm or more (PCS90%)
● 掃描距離 (PCS 90% code 39碼):	30mm ~ 80mm (4mil) 30mm ~ 90mm (5mil) 35mm ~ 175mm (10.5mil) 40mm ~ 200mm (13mil) 50mm ~ 300mm (40mil)
● 通訊介面:	KB wedge, RS232 and USB (HID) interface
● 條碼種類:	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, IATA Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, STD 2 of 5, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen. RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
● 選用條碼種類:	

#### 電氣規格

● 操作電壓:	5V DC $\pm$ 5%
● 操作電流:	100-120mA
● 待機電流:	20-30mA
● 啟動電流:	125mA

#### 環境規格

● 操作溫度:	0°C to 50°C (32°F to 105°F)
● 儲存溫度:	-26°C to 60°C (-15°F to +140°F)
● 操作溼度:	10% to 90% RH (non-condensing)
● 抗環境光:	10000 Lux max. (Fluorescence) 5000 Lux max. (Sunlight)
● 耐摔設計:	1.5M drop onto Concrete
● 保固期:	1 Year
● 安規認證:	FCC Class-A, CE, EMC, U/L, CSA, RoHS
● 防塵防雨:	IP30 rated

#### 機構規格

● 機殼材料:	ABS + Rubber
● 尺寸:	L:160mm W:80mm H:20mm
● 重量:	95g
● 傳輸線:	1.8m coiled or straight Cable

\* 本產品規格或設計如有變更，恕不另行通知。



亞銳電子股份有限公司

AREX International Co., LTD.

235 台北縣中和市中正路 866-7 號 14 樓

TEL: (02) 8228-7518 FAX: (02) 8228-7539

www.arexlink.com.tw

