

Automatic Powder Filling Machine (Film Form Fill & Seal)

全自動粉末充填包裝機

■ CM-P260

n Application :

Suitable for foods, Medicines, Chemicals, Pesticides...etc, and for powder in Film Form / Bag Seal.

n Features :


1. Auger is driven by Servo Motor orientation accurate.
2. Human Machine Interface Control System, Touch Screen. Easy to operate.
3. Mix Motor by Servo Motor, high torque.
4. Touch Temperature Control, easy to set. Stable & Excellent sealing effect.
5. The sealing blade roller is equipped with self-lubricating bearing which feature high temperature resistance and lubrication free.
6. All parts that powder flow through are made by SUS 304# and polishing dispose. Meet with G.M.P. Standard.

n 適用範圍 :

適用食品類、中藥、西藥，化工產品及農藥產品之袋裝粉末。

n 特性 :

1. Auger 傳動系統採用伺服馬達，定位準確。
2. 控制系統採用人機介面，觸控螢幕，操作容易。
3. 攪拌馬達採用伺服馬達，高扭力。
4. 按鍵式溫度控制器，設定簡單，封口穩定美觀。
5. 熱封切輪使用自潤軸承旋轉，耐高溫，不必加油潤滑。
6. 粉體流經面，均以 SUS304#製造及拋光處理，符合 G.M.P 要求。



3-Sides Seal Type

Pillow Seal Type



n Specification 規格表

Seal Type	封口形式	3-Sides Seal / Pillow Seal
Filling Range	計量範圍	1g~100g
Filling Speed	充填速度	20~40 bags/min 包/分
Accuracy	精 度	± 1 / 100
Bag Length	成品袋長度	50~180mm
Bag Width	成品袋寬度	40~130mm
Power, Source	電 源	220/380 Volts, 3 Phase
Power Consumption	消耗電力	3 1/2 HP / 2.6 KW
Machine Size	機械尺寸	L580 x W1400 x H2200mm
Machine Weight	機械重量	430 KG



ChangMao Machinery Industrial Co., Ltd 彰茂機械工業股份有限公司

No. 109-4, Sec. 3, Sian-Dong Rd., He-Mei Township, Chang Hwa Hsien, Taiwan

彰化縣和美鎮線東路 3 段 109-4 號 TEL: +886-4-7351151 FAX: +886-4-7351101

<http://www.taiwan-changmao.com.tw> e-mail: twcm1975@gmail.com Skype: tcm1975