









水供應系統



Water supply

				
<p>Wilo-Jet WJ</p>	<p>Wilo-MHIL</p>	<p>Wilo-MVIL</p>	<p>Wilo-MHI</p>	<p>Wilo-MVI</p>
<p>自吸式不銹鋼泵 WJ 202/203</p> <ul style="list-style-type: none"> • 流量Q : 0~5 m³/h • 揚程H : 0~42 m • 耐壓 : max. 6 bar • 液溫 : +35°C • 外殼 : SS304 • 葉輪 : SS304 • 導葉殼 : 塑膠 • 軸心 : SS304 	<p>臥式多段不銹鋼離心泵 MHIL 1/3/5/9</p> <ul style="list-style-type: none"> • 流量Q : 0~18 m³/h • 揚程H : 0~96 m • 耐壓 : max. 10 bar • 液溫 : -15 ~ +90°C • 外殼 : FC250 • 葉輪 : SS304 • 導葉殼 : SS304 • 軸心 : SS304 	<p>立式多段不銹鋼離心泵 MVIL 1/3/5/9</p> <ul style="list-style-type: none"> • 流量Q : 0~18 m³/h • 揚程H : 0~126 m • 耐壓 : max. 10 bar • 液溫 : -15 ~ +90°C • 外殼 : FC250 • 葉輪 : SS304 • 導葉殼 : SS304 • 軸心 : SS304 	<p>臥式多段不銹鋼離心泵 MHI 2/4/8/16</p> <ul style="list-style-type: none"> • 流量Q : 0~30 m³/h • 揚程H : 0~100 m • 耐壓 : max. 10 bar • 液溫 : -15 ~ +110°C • 外殼 : SS304 / 316L • 葉輪 : SS304 / 316L • 導葉殼 : 316L • 軸心 : SS304 / 316L 	<p>立式多段不銹鋼離心泵 MVI 1/2/4/8/16-6 MVI 16/32/52/70/95</p> <ul style="list-style-type: none"> • 流量Q : 0~140 m³/h • 揚程H : 0~250 m • 耐壓 : max. 25 bar • 液溫 : -15 ~ +120°C • 外殼 : SS304 / 316L • 葉輪 : SS304 / 316L • 導葉殼 : SS304 / 316L • 軸心 : SS304 / 316L
				
<p>Wilo-MVIS</p>	<p>Wilo-SilentMaster</p>	<p>Wilo-FWJ</p>	<p>Wilo-COR-MHI</p>	<p>Wilo-COR-MVI</p>
<p>立式不銹鋼無聲泵 MVIS 2/4/8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 流量Q : 0~14 m³/h • 揚程H : 0~110 m • 耐壓 : max. 16 bar • 液溫 : -15 ~ +50°C • 外殼 : SS304 • 葉輪 : SS304 • 導葉殼 : SS304 • 軸心 : SS304 	<p>自吸式靜音恆壓泵 流量Q : 0~4 m³/h</p> <ul style="list-style-type: none"> • 揚程H : 0~52 m • 耐壓 : max. 4 bar • 液溫 : +5 ~ +35°C • 外殼 : SS304 • 葉輪 : SS304 • 導葉殼 : SS304 • 軸心 : SS304 	<p>自吸式加壓機組 流量Q : 0~4 m³/h</p> <ul style="list-style-type: none"> • 揚程H : 0~52 m • 耐壓 : max. 4 bar • 液溫 : +5 ~ +35°C • 外殼 : SS304 • 葉輪 : SS304 • 導葉殼 : 塑膠 • 軸心 : SS304 	<p>恆壓變頻機組 COR-MHI COR-2MHI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 流量Q : 0~50 m³/h • 揚程H : 0~100 m • 耐壓 : max. 10 bar • 液溫 : -15 ~ +110°C • 自動控制箱 • 附件及合流管全套 	<p>恆壓變頻機組 COR-MVI COR-2MVI COR-3MVI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 流量Q : 0~360 m³/h • 揚程H : 0~240 m • 耐壓 : max. 25 bar • 液溫 : -15 ~ +120°C • 自動控制箱 • 附件及合流管全套