

DV-II+ PRO 數字式黏度計

產品說明

RS-232 輸出
可連接 PC
控制與收集數據

顯示幕：
• 黏度值 (cP or mPa.s)
• 溫度 (°C or °F)
• 剪切率 / 剪切力
• % 扭力
• 轉速 / 轉針

其他功用選擇鍵

選擇不同轉針或轉速時，
可測量最大黏度值鍵。

轉速與轉針上下選擇鍵

RTD 溫度計



特點說明

- 黏度計中應用最廣泛的機型。
- 通過PC介面實現全自動化資料獲取功能。
- 54種轉速提供寬廣的黏度/剪切測量範圍。
- 內置RTD溫度探針用於樣品溫度監測。
- 可選購的Wingather軟體或Rheocalc32軟體，
Rheocalc32軟體可全電腦自動化操作和資料獲取，
以及歷史資料比較、分析。
- 標準配件：主機，標準轉針，腳架，手提箱。
(LV/RV機種有附護架)
- 精度：測量範圍的±1%。
- 再現性：±0.2%。

規格說明

型號		LVDV-II+Pro	RVDV-II+Pro	HADV-II+Pro	HBDV-II+Pro
黏度範圍 cP(mPa/s)	最小值	1+	100++	200++	800++
	最大值	2M	40M	80M	320M
轉速	範圍	0.01-200	0.01-200	0.01-200	0.01-200
	種類	54	54	54	54

■ M=1,000,000 +需加裝UL轉接器 ++需選購1號轉針