

# 3"數位壓力計

型號: MG

## 簡介

MG-9V 壓力計的感知器為不銹鋼 316L 隔膜式，因此可用於量測不侵蝕不銹鋼材質之各式氣體和液體。精度高，反應靈敏，操作簡易，三種單位可切換，具有記錄最高壓力值功能，及開啟背光功能，方便於光線不足的環境中讀值。



## 規格

錶面直徑	Ø 3" (75.5mm)
外殼	黑色 ABS 熱塑殼 防護等級 NEMA 4X
接續螺牙	1/4"PT 或 1/4"NPT 不銹鋼 304SS
量測元件	矽晶體 & 不銹鋼 316L 隔膜
電源	9V 電池一顆，使用壽命約 1500 分鐘以上
螢幕	30mm x 14.5mm 四位數 LCD 可開啟背光
單位切換	PSI , BAR , kg/cm <sup>2</sup> 或 PSI , BAR , MPa
解析度	PSI : 0/15~0/75 小數二位 ; 0/100~0/750 小數一位 ; ≥1000 無小數位 kg/cm <sup>2</sup> (bar) : 0/1~0/7 小數三位 ; 0/14~0/70 小數二位 ; 0/140~0/350 小數一位 MPa : 0/0.1~0/7 小數三位 ; 0/14~0/35 小數二位 ;
誤差值	壓力計量程 75 ~ 2000 PSI ±0.25% F.S. 壓力計量程 15 ~ 50 & 3000 ~ 5000 PSI ±0.5% F.S. 穩定度 < 0.25% F.S. / 年
反應時間	< 1 ms
數值更新	每秒 3 次
耐壓	壓力計量程的 三 倍
耐溫	操作溫度 -10°C~+60°C ; 存放溫度 -20°C~+85°C
自動關機	開機後五分鐘無任何按鍵動作即自動關機以達省電效果
按鍵功能	ON / UNIT / OFF : 開機 / 單位切換 / 關機 Backlight / P-H : 開啟&關閉背光 / 查看最高壓力記錄值 RESET / CLEAR : 壓力歸零 / 清除最高壓力記錄值

## 型號選擇

