

## 簡介

膜盒結構的微壓錶適用於量測微小的壓力。121 系列適用於無結晶性、無黏稠性、不侵蝕不銹鋼之無雜質氣體及液體。常用於測漏、過濾、排氣、空調等系統的壓力監測，容器內壓力量測，實驗室應用等等。



## 規格

錶面直徑	4" (100mm) ; 6" (150mm)
安裝型式	型式 B – 直立式 底接 型式 P – 埋入附邊式 (盤面固定) 背接
錶殼	不銹鋼 304SS, IP54, 上框可旋開
鏡面	安全玻璃
刻劃銘版	鋁版印刷, 白底+黑&紅字 或 白底+黑字
主要結構	膜盒, 不銹鋼 316SS
內機零件	不銹鋼
指針	鋁 黑色
接續部	公螺牙 不銹鋼 316SS 標準規格為 1/2" NPT
精度微調	銘版上附有精度微調螺絲, 可調整 ±10% F.S.內的誤差
精度	滿刻度的±2.5%
操作溫度	+200°C以內
刻劃範圍	可製範圍 0 / 160 ~ 0 / 5000 mmH <sub>2</sub> O 正壓或負壓 <標準刻劃: 雙刻劃 mmH <sub>2</sub> O & mbar >

## 型號選擇

範例: 121 -

