

# 塑膠外殼壓力錶

型號: 111P / 112P

## 簡介

PP 外殼防銹蝕，錶內可充油以達防震及壓力緩衝功效。

111P 系列 --- 接液部不銹鋼 SS316L

112P 系列 --- 接液部銅



## 規格

錶面直徑	2½”(63mm)
錶殼	PP / ABS
接續部	公螺牙銅或不銹鋼 SS316L 底接 1/4”(二分)PT(R) / NPT(美規) / PF(BSP, G)* 特殊牙規可批量訂製
主要結構	巴登管(Bourdon Tube)銅或不銹鋼 SS316L ≤70 kg/cm <sup>2</sup> 為 C 型管 ; >70 kg/cm <sup>2</sup> 為螺旋管
內機零件	銅或不銹鋼
鏡面	透明壓克力
指針	鋁版烤黑漆
刻劃銘版	鋁版印刷，白底，雙刻劃---黑&紅或黑&藍
充填液體	乾式(無充油)；充甘油
精度	滿刻度的±1.5%
操作溫度	+60°C以內
刻劃範圍	正壓 0/1kg/cm <sup>2</sup> (15psi) ~ 0/1000kg/cm <sup>2</sup> (15000psi)之各式範圍皆可訂製 負壓 0/-76cmHg(-30inHg) (相對真空) 正負壓(聯成) -76cmHg/0/1 ~ -76cmHg/0/20kg/cm <sup>2</sup> 之各式範圍皆可訂製 <其他單位，例如 psi, bar, MPa, kPa...等等皆可訂製>

## 型號選擇

