

差壓傳送器／微差壓開關 (進口品)

Huba692 系列 (瑞士)差壓傳送器—液壓／氣壓適用

範圍：差壓 0/0.1...0/25bar
輸出：4...20mA 二線式
供應電源：11...33VDC
壓力連接端：7/16"UNF 公牙 (二分喇叭牙)
電氣接口：DIN EN 175301-803-A
精度：±0.5%F.S. ±0.75%F.S. 長期穩定度±0.5%F.S.
耐溫：介質 -15~85°C環境 max.+85°C
保護等級：IP65



Huba699 系列 (瑞士)微差壓傳送器—氣壓適用

範圍：差壓±0.5mbar (±50Pa), 0/1...0/50mbar (0/100...0/5000Pa)
輸出：4...20mA 二線式
供應電源：11...33VDC
壓力連接端：Ø6.2mm
精度：±0.7%F.S. (範圍±0.5 & 0/1mbar±1%F.S.)
耐溫：介質 -15~85°C環境 max.+85°C
保護等級：IP54
顯示器：3 位數 LCD / 無顯示器



HKDPT 系列 (芬蘭)微差壓傳送器—氣壓適用

範圍：差壓±50Pa, ±100Pa, 0/50...0/5000Pa
輸出：4...20mA 二線式
供應電源：10...35VDC
壓力連接端：Ø5~6mm
精度：±1.5%F.S. (範圍 0/50 & 0/100Pa ±3%F.S.)
耐溫：介質 -10~+50°C環境 max.+70°C
保護等級：IP54
顯示器：LCD / 無顯示器



HK PS 系列 (芬蘭)微差壓開關—氣壓適用

範圍：差壓 20/200...500/4500Pa
開關模式：一組 SPDT
額定功率：電阻性 3A / 250VAC (範圍 0/200Pa --0.1A / 250VAC)
電感性 2A / 250VAC
壓力連接端：Ø5mm
耐溫：介質 -20~+60°C環境 max.+85°C
保護等級：IP54
最大耐壓：50kPa

