



**MVP-8** 860x530x510 / 630 mm

**MVP-10** 1050x530x510 / 630 mm

高速加工中心機

15, 000 rpm Direct drive spindle

20, 000 rpm Built-in / Direct drive

spindle

### Spec for all models: Example for the spec

行程	MVP-8	MVP-10
X 軸行程	860 mm	1050 mm
Y 軸行程	530 mm	530 mm
Z 軸行程	510 / 630 mm	510 / 630 mm
<b>工作台</b>		
工作台最大載重量	500 kg	700 kg (850 kg opt.)
<b>主軸</b>		
主軸轉速	8000 rpm	8000 rpm
<b>進給速度</b>		
切削速度	1~12 M/min	1~12 M/min
快移速度 (X,Y 軸)	24 / 32 (opt.)M/min	24 / 32 (opt.)M/min
快移速度 (Z 軸)	20 / 24 (opt.)M/min	20 / 24 (opt.)M/min
滾珠螺桿尺寸 (X,Y,Z 軸)	Ø 40 mm	Ø 40 mm
<b>換刀機構</b>		
刀具數目	20 / 24 pcs	20 / 24 pcs
<b>馬達</b>		
主軸馬力	10 HP (30 min)	10 HP (30 min)
	15 HP (30 min) (opt.)	15 HP (30 min) (opt.)

其他		
Positioning	±0.005 mm	±0.005 mm
Repeatability	±0.003 mm	±0.003 mm
占地面積	2500x2260 mm	2900x2260 mm
機器高度	2900 mm	2900 mm

#### Standard Accessories

- 全罩式護罩
- 主軸端環狀噴嘴
- 集中式自動潤滑系統
- 主軸氣簾
- 結構油水分離裝置
- 工作燈(日光燈)
- 主軸吹氣裝置
- 工作台側吹氣裝置(單管)
- 切削液噴槍
- 工作結束警示燈
- #40 斗笠式凸輪驅動式刀庫
- #40 8000 rpm 皮帶式主軸頭 (MVP-8/MVP-10)
- #40 10000 rpm 直結式主軸頭 (MVP-13)
- 分離式手輪

#### Optional Accessories

- 沖屑裝置
- NC 旋轉工作台
- 光學尺
- #40 刀臂式刀庫
- 主軸油溫冷卻器(10,000 rpm 以上標準)
- #40 10000rpm 皮帶式主軸
- #40 10000rpm 直結式主軸 (MVP-8/MVP-10)
- #40 12000rpm 皮帶式主軸
- #40 15000rpm 直結式主軸
- HSK 63A 20000 rpm 直結式主軸
- 20 bar 標準型主軸中心出水
- 前置式捲屑螺桿裝置
- 鏈條式切屑輸送機
- 快移速度 32x32x24 /48x48x40 米/分 (MVP-8/MVP-10)
- 三軸螺桿預拉(MVP-8/MVP-10)
- 油霧冷卻系統
- 油霧收集器
- 油水分離機

Mr Lu(卢荣吉)

致伟企业有限公司(GREATCNC ENT. CO. LTD)

Tel/fax:00886-33775170/33623763

Mob:13925828362

Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net

贸易通 ID:greatcncco MSN:greatcnc@msn.com

<http://www.greatcnc.com.cn>