



**VMC-560AH**  
 560x430x450 mm  
**VMC-560AP**  
 高速加工中心機  
 12,000 rpm Built-in / Direct drive  
 spindle

Spec for all models: Example for the spec

High speed Machining Center

機型	單位	VMC-560AH	VMC-560AP
<b>行程</b>			
縱向行程(X 軸)	mm	560	
橫向行程(Y 軸)	mm	430	
上下行程(Z 軸)	mm	450	
主軸鼻端至台面	mm	110~560	
主軸中心至機柱	mm	475	
<b>工作台</b>			
工作台面積	mm	700x430	
T 型槽尺寸(槽寬 x 槽數 x 間距)	mm	14x4x100	
工作台最大載重量	kg	300	
<b>主軸</b>			
主軸錐度		#40	
主軸轉速	RPM	12,000	8,000
<b>進給</b>			
切削進給 (X,Y,Z 軸)	mm	1-12 m/min	
快速進給 (X,Y,Z 軸)	mm	32 m/min, 48 m/min (Opt.)	
<b>自動換刀系統</b>			
刀具數目	pcs	24	
刀具最大重量	kgs	6	

刀具最大尺寸(直徑 x 長)	mm	Ø90 x 200	
刀柄		BT-40	
拉把螺栓		MAT-P40T-1	
<b>馬達</b>			
主軸馬力(30 分定額)	kw/HP	7.5/10	
<b>其他</b>			
所需氣壓	kg/cm <sup>2</sup>	6.5	
所需動力(標配)	KVA	21	21
機器重量	kg	3600	
機台尺寸	mm	1850x2150x2690	

#### Standard Accessories

- 冷卻系統
- 自動潤滑系統
- 主軸吹氣裝置
- 全罩式護罩
- 工作燈
- 水平調整螺栓及墊塊
- 操作手冊及電氣圖
- 工作完成燈
- 分離式手輪
- X,Y,Z 軸滑軌護蓋
- 切削液噴槍
- 主軸氣幕 (10000rpm 以上)
- 自動斷電功能
- 電氣箱熱交換器
- 主軸環噴(VMC-560AH)

#### Optional Accessories

- 油孔刀柄裝置
- 鏈條式切屑輸送機
- 移動式集屑桶
- 油霧式冷卻系統
- 油水分離機
- 沖屑裝置
- 閉迴路光學尺定位
- 主軸油溫冷卻器 (10000rpm 以上標準)
- 油霧回收系統
- 10,000/12,000 R.P.M. (VMC.560AH)
- 氣槍

Mr Lu(卢荣吉)

致伟企业有限公司(GREATCNC ENT. CO. LTD)

Tel/fax:00886-33775170/33623763

Mob:13925828362

Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net

貿易通 ID:greatcncco MSN:greatcnc@msn.com

<http://www.greatcnc.com.cn>