



MVP-13 1300x700x530 / 650 mm

15,000 rpm Direct drive spindle
20,000 rpm Built-in / Direct drive
spindle

高速加工中心機

Spec for all models: Example for the spec

行程	MVP-13
X 軸行程	1300 mm
Y 軸行程	700 mm
Z 軸行程	530 / 650 mm
工作台	
工作台最大載重量	1500 kg
主軸	
主軸轉速	10000 rpm
進給速度	
切削速度	1~12 M/min
快移速度 (X,Y 軸)	24 / 32 (opt.)M/min
快移速度 (Z 軸)	20 / 24 (opt.)M/min
滾珠螺桿尺寸 (X,Y,Z 軸)	Ø 50 mm
換刀機構	
刀具數目	20 / 24 / 40 pcs
馬達	
主軸馬力	15 HP (30 min)
其他	
Positioning	±0.005 mm

Repeatability	±0.003 mm
占地面積	3900x3400 mm
機器高度	3020 mm

Standard Accessories

- 全罩式護罩
- 主軸端環狀噴嘴
- 集中式自動潤滑系統
- 主軸氣簾
- 結構油水分離裝置
- 工作燈(日光燈)
- 主軸吹氣裝置
- 工作台側吹氣裝置(單管)
- 切削液噴槍
- 工作結束警示燈
- #40 斗笠式凸輪驅動式刀庫
- #40 8000 rpm 皮帶式主軸頭 (MVP-8/MVP-10)
- #40 10000 rpm 直結式主軸頭 (MVP-13)
- 分離式手輪

Optional Accessories

- 沖屑裝置
- NC 旋轉工作台
- 光學尺
- #40 刀臂式刀庫
- 主軸油溫冷卻器(10,000 rpm 以上標準)
- #40 10000rpm 皮帶式主軸
- #40 10000rpm 直結式主軸 (MVP-8/MVP-10)
- #40 12000rpm 皮帶式主軸
- #40 15000rpm 直結式主軸
- HSK 63A 20000 rpm 直結式主軸
- 20 bar 標準型主軸中心出水
- 前置式捲屑螺桿裝置
- 鏈條式切屑輸送機
- 快移速度 32x32x24 /48x48x40 米/分 (MVP-8/MVP-10)
- 三軸螺桿預拉(MVP-8/MVP-10)
- 油霧冷卻系統
- 油霧收集器
- 油水分離機

Mr Lu(卢荣吉)

致伟企业有限公司(GREATCNC ENT. CO. LTD)

Tel/fax:00886-33775170/33623763

Mob:13925828362

Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net

貿易通 ID:greatcncco MSN:greatcnc@msn.com

<http://www.greatcnc.com.cn>