



HCMC-15 1500x820x700 mm
 HCMC-18 1800x920x700/820 mm
 立式加工中心機

Spec for all models: Example for the spec

工作台	HCMC-15	HCMC-18
工作台面積	1650x820 mm	2000x920 mm
T slot(size x number x pitch)	18 x 7 x 120 mm	18 x 7 x 120 mm
工作台最大載重量	2200kgs	3000kgs
行程		
縱向行程 (X 軸)	1500 mm	1800 mm
橫向行程 (Y 軸)	820 mm	920 mm
上下行程 (Z 軸)	700 /820 (opt.) mm	700 /820 (opt.) mm
Distance from spindle end to table	150~850 /200~1020(opt.) mm	180~880 /80~1000(opt.)mm
Distance from spindle center to column	900 mm	1,025 mm
主軸		
主軸錐度	#50	
主軸轉速 (直結式)	10,000 R.P.M. (opt.)	
主軸轉速 (齒輪式)	50~4000 R.P.M. (6000 opt.)	
主軸轉速 (皮帶式)	50~6000 R.P.M. (8000 opt.)	
進給		
切削進給速度(X,Y, Z 軸)	1~7000 mm/min	
快移速度 (X,Y,Z 軸)	15,000 mm	
自動換刀系統		
刀具數目	20/32 (S/A)	
Tool changer type	Random	
Max. tool weight kgs.	15 kgs	

Max. tool size (dia. x length)	125 x 300 mm	
Tool shank	BT-50 /CAT-50	
Pull stud bolt	P50T-1	
馬達		
主軸馬力	15/20 KW/HP (26/35 KW/HP Ot.)	
X, Y, Z axis drive motor (Fanuc)	4.0 kw	x: 40, Y,Z: 7.0 kw
X, Y, Z axis drive motor (milsubishi)	3.5 kw	x:3.5, Y,Z: 4.5 kw
X, Y, Z axis drive motor (Heidenhain)	9.6 kw	9.9 kw
Electric power consumption		
45 kw		
機器重量	13,800 (S Type)	16,000 (S Type)
	14,500 kg (A Type)	16,700 kg (A Type)
佔地面積(全罩)	5260x5150x3308 mm	6470x5290x3130 mm

Standard Accessories

- 半罩式護罩
- 冷卻系統
- 自動潤滑系統
- 工作燈
- 水平調整螺栓及墊塊
- 工具箱
- 操作手冊及電氣圖
- 主軸油溫冷卻器(齒輪及皮帶式 8,000rpm)
- 分離式手輪
- 切削液噴槍
- 6,000RPM 皮帶式主軸頭
- 兩側捲屑螺桿裝置

Optional Accessories

- 全罩式護罩
- 主軸油溫冷卻器
- 油孔刀柄裝置
- NC 旋轉工作台(四軸四連動)
- 鏈條切屑輸送機與移動式集屑桶
- DNC 連線軟體
- 油霧式冷卻系統
- 主軸中心出水機構 20/25bar
- 刀臂式刀庫(40 支刀)
- 8,000RPM 皮帶式主軸頭
- 4,000 及 6,000RPM 齒輪式主軸頭
- 10,000RPM 直結式主軸
- 30°及 90°銑頭(刀具式)
- 26/35(KW/HP)主軸馬達
- 光學尺

Mr Lu(卢荣吉)

致伟企业有限公司(GREATCNC ENT. CO. LTD)

Tel/fax:00886-33775170/33623763

Mob:13925828362

Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net

贸易通 ID:greatcncco MSN:greatcnc@msn.com

<http://www.greatcnc.com.cn>