



PRO-3210 龍門型加工中心機

3050x2100x780/1070 mm

Spec for all models: Example for the spec

| 機型 | unit | PRO-3210 |
|----------------------|--------|----------------------------|
| X 軸行程 | mm | 3050 |
| Y 軸行程 | mm | 2100 |
| Z 軸行程 | mm | 780/1070 (op) |
| 主軸鼻端至工作台 | mm | 225-1005/ 225-1295 (op) |
| 主軸中心至立柱 | mm | 430 |
| 兩立柱間距 | mm | 2300 |
| 工作台面積 | mm | 3150x2040 |
| T 槽 x 數 x 間距 (Y 軸向) | mm | 22x15x200 |
| 工作台最大載重 | kg | 8000 |
| 功率(30 mis/cont.) | Kw/Hp | 22/30 |
| 主軸(齒輪式)轉速 | rpm | 6000 |
| 主軸錐度 | | ISO50 |
| 切削速度 X/Y/Z | mm/min | 7000/7000/7000 |
| 快移速度 X/Y/Z | mm/min | 12000/12000/12000 |
| 三軸伺服馬達 X/Y/Z (FANUC) | Kw/Hp | 7.0/7.0/7 |
| 刀具數 (斗笠式) | Pcs | 20 |
| 刀具最大重量 | Kg | 15 |
| 刀具尺寸 | mm | Ø125x350 |
| 刀柄 | | BT50 [DIN] [CAT] |

| | | |
|-------------|--------|-------------|
| 拉把螺栓 | | P50T-1[DIN] |
| 所需氣壓 | KG/cm2 | 6.5 |
| 所需動力 | KVA | 50 |
| 機器重量 (N.W.) | Kg | 32000 |
| 佔地面積 | mm | 9800x6050 |

Standard Accessories

- 半罩式護罩
- 冷卻系統裝置
- 中央集中式自動潤滑系統
- 主軸油溫冷卻器
- 全機油水分離機構
- 日光燈
- 主軸吹氣裝置
- 工作結束警示燈
- 斗笠式刀庫
- 二側捲屑螺桿裝置
- 鏈條式切屑輸送機
- 電控箱對流式熱交換器
- 冷卻液水箱
- 自動斷電功能
- 分離式手輪
- 3 軸絕對組編碼器
- 剛性攻牙
- 水平調整螺栓及墊塊
- 操作維修手冊及電氣圖
- 腳踏自動鎖放刀開關
- RS232 介面
- 基礎螺栓及墊塊
- 調整用工具及工具箱乙套
- 工作台側吹氣裝置(單管)

Optional Accessories

- 主軸氣壓
- 數字尺全閉環位置檢知系統
- 油孔刀柄裝置
- 主軸中心出水裝置
20BAR/25BAR/70BAR
- NC 旋轉工作台(四軸連動)
- 30HP/35HP 主軸馬達(30 分)
- 90 度側銑頭
- 多角度萬能銑頭
- 延伸頭
- 自動刀長量測系統
- 自動工件量測系統
- 刀臂刀庫 (32pcs)
- 全罩式護罩
- CTS 全罩式頭罩
- 增速器
- 水槍
- 氣槍
- DNC 連線軟體
- 手動旋轉工作台
- 1000rpm/DDS 主軸(PRO2150/3150
除外)
- 副刀庫
- Z 軸行程 1070mm
- 日本三菱控制器
- 德國海德漢控制器

Mr Lu(卢荣吉)

致伟企业有限公司(GREATCNC ENT. CO. LTD)

Tel/fax:00886-33775170/33623763

Mob:13925828362

Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net

贸易通 ID:greatcncco MSN:greatcnc@msn.com

<http://www.greatcnc.com.cn>