



HSA-2215 龍門型加工中心機

2200x1500x780/1070 mm

Spec for all models: Example for the spec

項目	單位	HSA-2215
X 軸行程	mm	2200
Y 軸行程	mm	1500
Z 軸行程	mm	780/1070(op)
主軸端至台面	mm	220-1000- 370-1150(op)
主軸中心至機柱	mm	430
雙立柱間距離	mm	1750
工作台面積	mm	2100x1450
T 型槽(X direction)	mm	22x7x200
工作台最大載重量	kg	6000
功率(30 mis/cont.)	kw	18.5(#50)
主軸(齒輪式)轉速	rpm	6000
主軸錐度		ISO 50/40
切削速度 X/Y/Z	mm/min	8000
快移速度 X/Y/Z	mm/min	X,Y=20000 Z=15000
刀具數 (S/A)	pcs	S:20/A:32(opt.)
刀具最大重量	kg	#50:15(S)/20(A) #40:7
刀具尺寸	mm	#50:Ø125x350

		#40:Ø75x250
刀柄		BT50/CAT50/DIN BT40/CAT40/DIN
拉把螺栓		P50T-1 /P40T-1 /DIN
所需氣壓	kg/cm2	6.5
機器重量 (N.W.)	kg	28500

Standard Accessories

- 切削冷卻系統裝置
- 中央集中式自動潤滑系統
- 主軸吹氣裝置
- 主軸油溫冷卻器
- 中空式螺旋切削輸送螺桿
- 鏈條式切屑輸送機及移動式集屑桶
- 日光燈
- 半罩式防濺護罩
- 自動斷電功能
- 工作結束警示燈
- 腳踏自動鎖放刀開關
- 分離式手輪
- RS232 介面
- 水平調整螺栓及墊塊
- 基礎螺栓及墊塊
- 調整用工具及工具箱乙套
- 操作維修手冊及電器圖
- 電氣控制箱對流式熱交換器
- 長鼻端主軸
- 6000 RPM 齒輪式主軸頭
- 斗笠式刀庫(20 pcs)
- 工作台側吹氣裝置(單管)
- 底座機構油水分離裝置

Optional Accessories

- 主軸氣簾
- 主軸中心出水裝置
- 全罩式防測護罩
- NC 旋轉工作台
- 手動功陽 90 度頭
- 手動功陽萬向頭
- 自動刀長刀徑量測系統
- 自動工件量測系統
- 增速器
- 油霧式冷卻裝置
- 全閉式光學尺
- 水槍
- 氣槍
- DNC 連線軟體
- 油孔刀柄裝置
- CTS 全罩式防測護罩
- 10000 RPM 直結式主軸(發那科)
- 刀臂式刀庫 (32pcs)
- 三菱控制器
- 海德漢控制器
- 主軸溫升補償
- 主軸馬達加大

Mr Lu(卢荣吉)

致伟企业有限公司(GREATCNC ENT. CO. LTD)

Tel/fax:00886-33775170/33623763

Mob:13925828362

Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net

贸易通 ID:greatcncco MSN:greatcnc@msn.com

<http://www.greatcnc.com.cn>