

特點

- SOKKIA 提供各種自動水準儀,供用戶根據實際工作需要自由選擇.所有型號均採用磁阻尼擺式補償器,追求更高精度和穩定性
- 雙旋鈕水平微調
- 調焦範圍可達無窮遠,調焦精確、迅速
- 凹面基座可以使水準儀迅速準確在球面三腳架上調節至適當位置
- C300,C310,C320,C330 的防水等級為 IEC 標準 IPX4,突如其來的陣雨不會影響儀器工作



• C310



• C320



• C330



• C410

■ **C 系列規格表**

型號	C300	C310	C320	C330	C410
望遠鏡口徑	36mm	36mm	32mm	32mm	30mm
望遠鏡倍率	28X	26X	24X	22X	20X
一公里往返誤差	±2.0mm	±2.0mm	±2.0mm	±2.0mm	±2.5mm
水平度盤	估讀 0.1°	估讀 0.1°	估讀 0.1°	估讀 0.1°	估讀 0.2°
重量	1.8 公斤	1.8 公斤	1.8 公斤	1.8 公斤	1 公斤

• B系列專業自動水準儀

B20 / B21
SOKKIA B系列專業級自動水準儀



■ **B20/B21 精密自動水準儀**

- 1 公里往返水準測量精度可達 ± 1.0mm(B20),或 ± 1.5mm(B21), 選用平行玻璃測微鼓,可達± 0.8mm(B20),或 ± 1.2mm(B21)
- 無端點水平切面自動定平裝置,讓您可以很快的自動定平
- 快速照準設計,可以很快速精確照準目標
- 具 360°全刻劃水平度盤

型號		B20	B21
望遠鏡	物鏡孔徑	42mm	
	放大倍率	32x	30x
	最小焦距	0.3m	
精度	1 公里往返測標準差		
	不帶測微器	1.0mm	1.5mm
補償	帶測微器	0.8mm	1.2mm
	類型	磁阻尼擺式 4 絲補償器	
	工作範圍	±15'	
水平度盤		1°	
防水性		IPX4 (IEC60529)	
重量		1.8kg	