

NE



金屬工業研究發展中心驗證
http://www.mittw.org.tw
No.02000043

優點性能

- 雙旋鈕設計，水量溫度盡其在我
- 簡潔流暢造型，可供淋浸、洗滌多用途
- 智慧啟動裝置，依水壓高低自動調整電流
- 機體採用耐熱防火材質，通過國家新安規標準
- 產品結構隔水設計，避免水與電接觸而短路，確保安全
- 附有超溫斷電及洩壓系統，可防止異常高溫損壞及高壓爆破之危險
- 具有水流逆止功能及安全水位溢流供應系統，停水停電亦無損壞之虞

機型	功率	電流	漏電斷路器	規格/配件
NE88	8.8 kW	40A	無	電壓/頻率：單相 220V/60Hz 啟動水壓：0.4~6.5kgf/cm ²
NE99	9.9 kW	45A	無	冷熱管間距：13.5cm
NE88-LB	8.8 kW	40A	內附	材質：ABS防火耐燃等級
NE99-LB	9.9 kW	45A	內附	進水管管徑：PF-1/2"x14TPI 機體尺寸(L/W/H)：29.4x24.0x12.6cm

- 本圖樣僅供參考，以實品供貨為標準
- 系列產品皆投保1000萬意外責任險

標準配備：本機/佳龍專用蓮蓬頭/蓮蓬頭插座/
5尺PVC軟管/掛勾組/裝機貼紙/
產品使用說明書/回函卡/

佳龍發展系統股份有限公司
SUPER GUIDER CO., LTD.

國際認證



CE

