

VP-3L 連續式製袋充填包裝機

適用產品：



高低溫液體：水、果汁、豆漿、滷汁、高湯、調味醬、番茄醬、霜淇淋溶液、液蛋、油脂…等



高低溫液固混合：火鍋類湯底、關東煮、烏龍麵、水煮蛋、紹興酒蛋、牡蠣…等



高低溫黏稠液體：豆沙、味噌、沙拉醬、果醬、起士、肉醬、芋泥、白膠、黏著劑…等




本機特色：



可選用圓管式或矩形口衣領式製袋器，膠袋成形準確快速，適用多種膠膜



氣動式脫氣定量夾輪可選用橫封及切刀座複合或各自獨立，伺服驅動橫封及刀座減少氣體消耗



伺服驅動膠膜，製袋長度定位精準，並可隨時補正，連續背封緊密不捲曲



加熱單元均以 PID 控溫，加熱精準，人機介面操作



包裝封口型態

機器尺寸	L1885xW920xH1880 mm
包裝容量	50 CC~4000 CC
製袋尺寸	W=50~250 L=100~370 mm
捲膜寬度	130~530 mm
捲膜材質	NY+PE, PET+PE, PET+CPP, 蒸鍍鋁膜+PE...等等
產能	20Bags/min (1500 CC), 依袋長及充填量而定
產品充填溫度	0~75°C
電力消耗	3Φ, 安裝地電壓頻率, 2Kw
空壓	5Kg/c m ² , 1.5Kw
標記	日期打印機
選擇配備	水泵, MONO 泵, ROTARY 泵, 成品輸送帶, 自動磅秤, 桶槽, 進料輸送帶