



# booster

## EX2 EX3


為專業人士設計的壓出式焊接機

功率強勁 適合多種塑料焊接應用

壓出式焊接機使用在桶槽製造工業、地工膜施工已經有40多年的歷史，出料速度為1.5至3.4公斤／小時，施工速度和小型手焊機相比明顯提高，在熱塑性塑料的焊接應用上它們占著強而有力之地位。

## 應用範例


EX2  
EX3



L角焊縫



X形焊縫



薄膜焊縫



V形焊縫

訂購型號		booster EX2		booster EX3	
電壓	V	230		230	
功率	W	3000		3000	
尺寸	mm	505*135*420		640*135*420	
重量	kg	6.4		6.9	
焊接速度 $\phi$ 3mm 入料	kg/h	PE: 1.5	PP: 1.5	PE: 2.4	PP: 2.4
焊接速度 $\phi$ 4mm 入料	kg/h	PE: 2.2	PP: 2.2	PE: 3.4	PP: 3.4
電器測試安規認證		CCC			

盈徠國際科技股份有限公司

<http://www.vlit.com.tw>

24150新北市三重區仁賢街19號1樓

TEL: (02)8972-1151 FAX: (02)8972-1152

E-Mail: [sale.vlit@msa.hinet.net](mailto:sale.vlit@msa.hinet.net)

LINE: malichiang Skype: (YLIT)Richard Ma