

# Domino V -Series 熱轉印機

## V120i&V230i&V320i

為您節省最大的成本與時間

- ◆ 高解析 300dpi轉印頭
- ◆ 廣泛運用於軟性包材標識
- ◆ 機身輕巧、易於安裝
- ◆ 快速轉換左/右進
- ◆ 專利 i-Tech Dancing Arms技術
- ◆ 經濟模式設定最高可節省60%的碳帶
- ◆ 無需空壓裝置、穩定又環保(V120i/V230i)

### 運用範圍：

食品、保健、醫療、工業

### 可搭配機種：

立式包裝機、臥式包裝機、單袋送料機

### 可轉印內容：

文字、圖形、條碼、GS1條碼與可變動性資料

### 可轉印材質：

聚丙烯，塗層鋁，紙，標籤紙...

### Print Sample:

製造日：108.11.07 有效日：108.02.06	有效日期：2018/08/08	唐亞股份有限公司	
		每份30±5公克	
	成分：奶油、麵粉、糖、蛋、蔓越莓粒、檸檬		
草莓、水果	營養標示：		
口味：巧克力	熱量	94.8大卡	
型號：G01002	蛋白質	1.5公克	
規格：5cm(s)	脂肪	3.3公克	
 批號：ABCD1234567	飽和脂肪	1.8公克	
 保存期限：2017 08	台中市南屯區精科八路32號 (04)23580808		
			
	0 000000 102018		



V120i



V230i



V320i (需空壓壓縮)

## 技術規格:

	V120i	V230i (32/53mm)	V320i (53/128mm)
<b>熱轉印機規格</b>			
打印模式	單一機器可選擇間歇式與連續式		兩種選擇(30分鐘內轉換)
左進 / 右進	兩種選擇(15分鐘內轉換)		
打印解析度	300 dpi		
最大大印範圍 (間歇式)	32 mm x 55 mm	32 /(53)mm x 55 mm	53 /(128)mm x 115 mm
最大大印範圍 (連續式)	32 mm x 500 mm	32/(53) mm x 500 mm	53 mm x 2700mm ;128mm x 1000mm
最快打印速度(間歇式)	400 mm/秒		720mm/秒
打印速度(連續式)	10 mm/秒-750 mm/秒		10 mm/秒-1400 mm/秒
最大打印重複率	間歇式：6 次/秒 (10mm打印長度)		
碳帶驅動技術	i-Tech 碳帶傳動系統與緩衝器張力控制		
最長碳帶長度	650m (設定經濟模式,可實際打印 1625m)	770m (設定經濟模式,可實際打印 1925m)	1600m (設定經濟模式,可實際打印 4000m)
標準碳帶寬度	34 mm, 22 mm	34 mm, 22 mm ; (55 mm, 34 mm)	30 mm, 55 mm ; (130 mm)
<b>碳帶節省模式</b>			
經濟模式	可 可設定節省1~60%的碳帶		
收縮模式	可 可調整到碳帶1mm的間距		
縱列模式	可		
停頓打印	可		
<b>打印功能</b>			
日期打印	可		
有效日期	可		
班別	可		
流水號	可		
字型	支援 True type 字型		
動態條型碼	可		
二維碼	可		
<b>操作界面</b>	QuickStep, 彩色界面 · 透過大按鈕操作界面可輕易瀏覽圖樣 · 同時容易操作 · WYSIWYG打印預覽 · 支援多國語言		
<b>控制器/硬體 界面選配</b>	不需專用控制器需求 硬體界面:(選配) • Domino TouchPanel (10.4" ) • Domino TouchPad (5.7" ) • 電腦基礎界面(via乙太網路或網路)		
<b>網路連線</b>	乙太網路 / USB x 2 / mini USB ( 服務 )		乙太網路 /USB/SD卡/mini USB ( 服務 )
<b>輸入</b>	Print Go、同步器		
<b>輸出</b>	錯誤訊息,低碳帶顯示,預留(乾接點)		
<b>特殊功能</b>	密碼保護		
<b>標籤編輯軟體</b>	Onboard 或 EasyDesign(內含)	Onboard 或 via QuickDesign Lite (PC 程式)	Onboard 或 EasyDesign(內含)
<b>空壓機</b>	不需	不需	0.3ml / Print (6 Bar Max) 0.5ml / Print (6 Bar Max)
<b>電源</b>	90v – 264v AC 50/60Hz, 或 24v DC (+/- 2%) 5A		115v – 240v AC 50/60Hz, 300VA
<b>尺寸</b>	(W) 218 x (H) 160 x (D) 149.5mm	(W) 218 x (H) 160 x (D) 172;(193)mm	(W) 262 x (H) 190.3 x (D) 220;(295)mm
<b>重量</b>	5.6kg	6.9kg ; 7.5kg	12kg ; 13.5kg
<b>觸控螢幕規格(選配)</b>			
模式	10.4 英寸 · 彩色觸控式螢幕 ( 解析度800X600) 含手持式架設支架		10.4 英寸 · 彩色觸控式螢幕
I.P. 保護	IP65		IP65
連結	USB x 2, 乙太網路		USB x 2, 乙太網路
電源	100/240VAC, 50/60 Hz		100/240VAC, 50/60 Hz
尺寸	W 307mm x H 232mm x D 75mm		W 307mm x H 232mm x D 75mm
重量	2.8kg		2.8kg
<b>觸控螢幕規格(選配)</b>			
模式	5.7 英寸 · 彩色觸控式螢幕 ( 解析度640x480) 含手持式架設支架		不適用
連結	USB, 乙太網路,(打印機mini USB用於 資料連結)		
尺寸	(W) 173mm x (H) 128mm x (D) 34mm (不包含機架) (W) 181mm x (H) 135mm x (D) 50mm (包含機架)		
重量	0.4kg		
<b>PSU規格</b>			
尺寸/重量	W 67 x H 34 x D 166 mm/0.4kg	W 67 x H 34 x D 166 mm/0.4kg W 117x H 217 x D 63 mm/1.0kg	W 171.6 x H 84.6 x D 273.9 mm/2.45kg
<b>環境限制</b>	溫度: 5°C - 40°C. 濕度: 20-80%, 無凝結		

\*註：打印能力取決於運用與基礎模式

台灣區總代理 全年無休24小時維修服務專線：0800-559177

唐亞股份有限公司 <http://www.dominotw.com.tw>

總公司：台中市南屯區精科八路32號 TEL: (04)23580808 FAX: (04)23581567

北區公司：桃園市中壢區福州一街99號 TEL: (03)4626187 FAX: (03)4510838

南區公司：台南市永康區永大一路185號 TEL: (06)2012405 FAX: (06)2012406

E-mail: taichung@dominotw.com.tw

